UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Algoritmos e Estruturas de Dados

2º Semestre

Exame – Época Normal

Resolução

2023/2024

A. Análise de complexidade dos algoritmos

Considere o seguinte bloco de código em linguagem C:

```
for (k = 1; k < n; k = k + 2) {  
    for (j = 1; j < k; j++)  
        T = k + j;  
}
```

1. Simule o bloco de código dado, considerando que n é um número inteiro **par muito grande**.

Apresente os dados da simulação numa tabela cujo cabeçalho é o seguinte:

k	k < n (V/F)	j	j < k (V/F)	T
(k = 1) 1	1 < n V.	(j=1) 1	1 < 1 F.	
(k=k+2) 3	3 < n V.	(j=1) 1	1 < 3 V.	3+1 = 4
		(j++) 2	2 < 3 V.	3+2 = 5
		(j++) 3	3 < 3 F.	
(k=k+2) 5	5 < n V.	(j=1) 1	1 < 5 V.	5+1 = 6
		(j++) 2	2 < 5 V.	5+2 = 7
		(j++) 3	3 < 5 V.	5+3 = 8
		(j++) 4	4 < 5 V.	5+4 = 9
		(j++) 5	5 < 5 F.	
...	...	...	...	...
(k=k+2) n-1	n-1 < n V.	(j=1) 1	1 < n-1 V.	(n-1)+1 = n
		(j++) 2	2 < n-1 V.	(n-1)+2 = n+1
		...	...	...
		(j++) n-2	n-2 < n-1 V.	(n-1)+(n-2) = 2n-3
		(j++) n-1	n-1 < n-1 F.	
(k=k+2) n+1	n+1 < n F.	-	-	-

2. A partir dos resultados da simulação obtidos em 1, determine a **ordem de complexidade** do algoritmo associado ao bloco de código dado em cima. Incidir os cálculos sobre a operação que mais vezes é executada (" $j < k$ "). Justifique, apresentando os cálculos efetuados.

$T(n)$ = número de vezes que a operação dominante (" $j < k$ ") é executada

$$\begin{aligned} T(n) &= 1 [k=1] + 3 [k=3] + 5 [k=5] + \dots + (n-1) [k=n-1] + 0 [k=n+1] = \\ &= 1 + 3 + 5 + \dots + (n-1) [\text{progressão aritmética com } n/2 \text{ termos}] = \\ &= ((1 + (n-1)) / 2) \times (n/2) = (n/2) \times (n/2) = n^2 / 4 \end{aligned}$$

Logo, a ordem de complexidade é: $O(n^2)$ (ou: $T(n) = O(n^2)$)

B. [2.50 val] Listas ligadas

Considere as seguintes declarações:

```
struct Nodo {
    int Elemento;
    struct Nodo *Prox;
};
typedef struct Nodo *PNodo;
```

Considere também os seguintes protótipos de funções já implementadas:

```
int listaVazia (PNodo L); // devolve 1 se lista L é vazia e 0 caso contrário
PNodo criarNodo (int X); // devolve um ponteiro para um nodo com o elemento X
```

Usando ou **não** as funções fornecidas em cima, mas **não podendo** usar outras funções, **implemente uma função iterativa (não recursiva) em C** que

- **receba** uma lista **L** de elementos do tipo **inteiro** e um inteiro positivo **X** ($X > 0$)
- **devolva** a lista **L** após a **inserção** do nodo com o valor **X** antes do 1º elemento positivo da lista **L** (ou seja, de tal forma que **X** seja o elemento positivo mais próxima da cabeça da lista); ter em conta que a lista **L** pode ser vazia ou pode não ter elementos positivos.

Nota: Otimizar o algoritmo, de forma a que a lista **L** seja percorrida apenas uma vez.

PNodo inserirPositivo (PNodo L, int X) {

```
PNodo P, novo;
novo = criarNodo(X);
if (listaVazia(L) == 1) {
    L = novo;
    return L;
}
// verificar se o 1º elemento é positivo
if (L->Elemento > 0) { // inserir X no início da lista
    novo->Prox = L;
    L = novo;
    return L;
}
// procurar o 1º positivo, caso exista, sabendo que não está na 1ª posição
P = L;
while (P->Prox != NULL && P->Prox->Elemento <= 0)
    P = P->Prox;
// P aponta para o último nodo de L (se P->Prox == NULL) ou
// P aponta para o nodo anterior ao 1º nodo com valor positivo (se P->Prox != NULL)
novo->Prox = P->Prox;
P->Prox = novo;
return L;
}
```

C. [2.00 val] EAD Pilha

Considere as seguintes declarações de EAD Pilha de elementos do tipo inteiro:

```
struct NodoPilha { ... };  
typedef struct NodoPilha *PNodoPilha;
```

e os seguintes protótipos de funções (operações básicas):

```
PNodoPilha criarPilha ();  
int pilhaVazia (PNodoPilha S); // devolve 1 se S está vazia e 0 caso contrário  
PNodoPilha push (int X, PNodoPilha S);  
PNodoPilha pop (PNodoPilha S);  
int topo (PNodoPilha S);
```

Usando as operações básicas sobre uma EAD Pilha, implemente uma **função em C** que

- **receba** uma **pilha S** já preenchida com valores inteiros não nulos (parâmetro da função),
- **devolva** dois resultados:
 - o elemento do topo de pilha S, caso exista (se não existe, devolver 0), e
 - a pilha S **sem** os elementos **negativos** (apenas os positivos, se existirem), mas mantendo a ordem inicial dos elementos em S

Ex: S = [-3, 12, -4, 5, 4, -5], topo(S) = -3 ==> resultado: top = -3 e S = [12, 5, 4]

```
PNodoPilha exercicioC (PNodoPilha S, int *top) {
```

```
    PNodoPilha Aux;  
    Aux = criarPilha();  
    *top = 0;  
    if (pilhaVazia(S) == 1)  
        return S;  
    // S não está vazia, logo tem pelo menos um elemento  
    *top = topo(S);  
    while (pilhaVazia(S) == 0) {  
        if(topo(S) > 0)  
            Aux = push(topo(S), Aux);  
        S = pop(S);  
    }  
    while (pilhaVazia(Aux) == 0) {  
        S = push(topo(Aux), S);  
        Aux = pop(Aux);  
    }  
    return S;  
}
```

D. [1.50 val + 2.00 val] EAD Árvore Binária de Pesquisa (ABP)

Considere a seguinte declaração de EAD Árvore Binária de Pesquisa:

```
struct NodoABP {
    int Elemento;
    struct NodoABP *Esquerda;
    struct NodoABP *Direita;
};
typedef struct NodoABP *PNodoABP;
```

1. Implemente **uma função em C** que
 - **receba** uma ABP **T**,
 - **devolva** a quantidade de nodos de T sem filhos (folhas).

```
int numNodosSemFilhos (PNodoABP T){
    int numEsq, numDir;
    // caso terminal/base
    if (T == NULL)
        return 0;
    // caso geral
    numEsq = numNodosSemFilhos(T->Esquerda);
    numDir = numNodosSemFilhos(T->Direita);
    if (T->Esquerda == NULL && T->Direita == NULL)
        return 1 + numEsq + numDir;
    else
        return numEsq + numDir;
}
```

2. Implemente **uma função em C** que
 - **receba** uma ABP **T** e um número inteiro **N**
 - **devolva** um ponteiro para o nodo-pai do nodo com **valor** no campo **Elemento igual a N**, caso exista; deve devolver **NULL** se não existir (T é vazia, não existe nenhum nodo com o valor N no campo Elemento ou se este nodo for a raiz de T)

Versão iterativa (não recursiva):

```
PNodoABP pNodoPai_It (PNodoABP T, int N) {
    PNodoABP P = NULL;
    if (T == NULL || T->Elemento == N)
        return NULL;
    while (T != NULL && P == NULL) {
        // T->Elemento != N
        if (T->Elemento < N)
            if (T->Direita != NULL && T->Direita->Elemento == N)
                P = T;
            else
                T = T->Direita;
        else // T->Elemento > N
            if (T->Esquerda != NULL && T->Esquerda->Elemento == N)
                P = T;
            else
                T = T->Esquerda;
    }
    return P;
}
```

Versão recursiva:

```
PNodoABP pNodoPai_Rec (PNodoABP T, int N) {
    if (T == NULL || T->Elemento == N)
        return NULL;
    // T != NULL e T->Elemento != N
    if (T->Elemento < N)
        if (T->Direita != NULL)
            if (T->Direita->Elemento == N)
                return T;
            else
                return pNodoPai_Rec(T->Direita, N);
        else
            return NULL;
    // T->Elemento > N
    if (T->Esquerda != NULL)
        if (T->Esquerda->Elemento == N)
            return T;
        else
            return pNodoPai_Rec(T->Esquerda, N);
    else
        return NULL;
}
```

E. [2,00 val + 0,50 val] ABP Balanceadas/Equilibradas (AVL)

1. **Construa** uma **ABP do tipo AVL inserindo** os nodos com os seguintes valores (um a um e pela ordem apresentada): **50, 80, 90, 70, 60, 40** e **75**. (**NOTA:** não é necessário colocar as alturas). Sempre que **inserir um nodo**, deve **redesenhar** a **ABP** obtida (acrescentar o nodo à árvore) e **verificar se continua balanceada/equilibrada**. Caso **não fique equilibrada**, deve
- 1º) indicar o nodo onde se deteta o desequilíbrio e o tipo de rotação a aplicar para reequilibrá-la,
 - 2º) reequilibrar a árvore e redenhá-la (apresentando todos as árvores intermédias obtidas)
-

Inserir **50** e **80**, por esta ordem:

A árvore está equilibrada em ambos os casos.

Inserir **90**:

A árvore fica desequilibrada no nodo **50**, pois

- o seu filho esquerdo (NULL) tem altura -1
- o seu filho direito (80) tem altura 1
- altura(filho direito) - altura(filho esquerdo) = 1 - (-1) = 2

Como

- o filho direito de 50 (80) tem mais altura que o filho esquerdo de 50 (NULL), e

- o filho direito de 80 (90) tem mais altura que o filho esquerdo de 80 (NULL),
então reequilibrar a árvore aplicando uma **rotação simples à esquerda** do nodo 50 usando o nodo 80

Árvore após rotação simples à esquerda do nodo 50:

A árvore está equilibrada.

Inserir **70**:

A árvore está equilibrada.

Inserir **60**:

A árvore fica desequilibrada no nodo **50**, pois

- o seu filho esquerdo (NULL) tem altura -1
- o seu filho direito (70) tem altura 1
- altura(filho direito) - altura(filho esquerdo) = 1 - (-1) = 2

Como

- o filho direito do nodo 50 (nodo 70) tem mais altura que o filho esquerdo de 50 (NULL), e
- o filho esquerdo de 70 (60) tem mais altura que o filho direito de 70 (NULL),
então reequilibrar a árvore aplicando uma **rotação dupla à esquerda** (rotação simples à direita seguida de rotação simples à esquerda), usando o nodo 60

1º) **rotação simples à direita** do nodo 70 usando o nodo **60**:

A árvore continua desequilibrada no nodo 50

2º) **rotação simples à esquerda** do nodo 50 usando o nodo **60**:

A árvore está equilibrada.

Inserir **40**:

A árvore fica desequilibrada no nodo **80**, pois

- o seu filho esquerdo (nodo 60) tem altura 2
- o seu filho direito (nodo 90) tem altura 0
- altura(filho esquerdo) - altura(filho direito) = 2 - 0 = 2

Como

- o filho esquerdo do nodo 80 (60) tem mais altura que o filho direito do nodo 80 (90), e
- o filho esquerdo do nodo 60 (50) tem mais altura que o filho direito do nodo 60 (70),

então reequilibrar a árvore aplicando uma **rotação simples à direita** do nodo 80 usando o nodo 60

A árvore está equilibrada.

Inserir **75**:

A árvore está equilibrada.

2. **Remova** o nodo que é **filho direito** da **raiz** da ABP **obtida em 1.**, **redesenhe** a árvore obtida, **verifique** se continua equilibrada e **reequibre-a**, caso seja necessário. Apresente a árvore final.

Remover o filho direito da raiz da árvore (nodo 80) implica substituir o elemento 80 por um dos seguintes elementos:

- 75 (maior elemento da subárvore com raiz em 80 menor que 80)
 - 90 (menor elemento da subárvore com raiz em 80 maior que 80)
- e de seguida remover o nodo substituto.

Caso 1: substituir pelo elemento 75

A árvore está equilibrada.

Caso 2: substituir pelo elemento 90

A árvore fica desequilibrada no nodo **90**, pois

- o seu filho esquerdo (nodo 70) tem altura 1
- o seu filho direito (NULL) tem altura -1
- altura(filho esquerdo) - altura(filho direito) = 1 - (-1) = 2

Como

- o filho esquerdo do nodo 90 (70) tem mais altura que o filho direito do nodo 90 (NULL), e
- o filho direito do nodo 70 (75) tem mais altura que o filho esquerdo do nodo 70 (NULL),

então reequilibrar a árvore aplicando uma **rotação simples à esquerda** do nodo 90 usando o nodo 75

F. [1,50 val] Heaps

Considere o seguinte **heap Binomial H** com estrutura de minHeap:

1. Determine o resultado da operação **inserir** um elemento com o valor **15** no heap **H**. Justifique e apresente a evolução do heap desde a estrutura inicial (figura ao lado) até à final. Descreva o processo usado.

O processo é o seguinte:

- 1º) criar um heap H' apenas com um nodo com o valor 10

- 2º) aplicar a operação **união** entre os dois heaps, H e H' :

- como existem 2 árvores binomiais de grau 0 (B_0) cujas raízes têm os valores 40 e 15, então aplicar a operação **união** entre árvores binomiais formando uma árvore de grau 1 (B_1) com raiz com o valor 15 ($\min\{40, 15\}$)

- como agora existem 2 árvores binomiais de grau 1 (B1) cujas raízes têm os valores 15 e 450, então aplicar a operação **união** entre árvores binomiais formando uma árvore de grau 2 (B2) com raiz com o valor 15 ($\min\{15, 450\}$)

- como agora existem 2 árvores binomiais de grau 2 (B2) cujas raízes têm os valores 15 e 20, então aplicar a operação **união** entre árvores binomiais formando uma árvore de grau 3 (B3) com raiz com o valor 15 ($\min\{15, 20\}$)

2. Determine o resultado da operação **"remove"** aplicado ao heap **H** (figura ao lado). Justifique e apresente a evolução do heap H desde a estrutura inicial (figura ao lado) até à final. Descreva o processo usado.

O processo é o seguinte:

1º) extrair o menor valor entre as raízes do heap H: $\min\{40, 50, 20\} = 20$

2º) remover o nodo raiz com o valor 20 (menor raiz),

- remover a árvore binomial com raiz com valor 20 do heap H, ficando H apenas com as árvores binomiais

com raízes com os valores 40 (B0) e 50 (B1)

- criar um novo heap H' com os filhos da árvore com raiz com o valor 20

3º) aplicar a operação **união** entre os dois heaps, H e H':

- como existem 2 árvores binomiais de grau 0 (B0) cujas raízes têm os valores 35 e 55, então aplicar a operação **união** entre árvores binomiais formando uma árvore de grau 1 (B1) com raiz com o valor 35 ($\min\{35, 55\}$)

- como agora existem 3 árvores binomiais de grau 1 (B1) cujas raízes têm os valores 40, 30 e 50, então juntar as 2 árvores mais à direita formando uma árvore de grau 2 (B2) com raiz com o valor 30 ($\min\{30, 50\}$)

- a árvore resultante da operação "remove" é formada por 2 árvores binomiais de graus 1 (B1) e 2 (B2).

G. [3,00 val] Grafos

Considere a seguinte rede $G = (A, N, C)$, onde o valor de cada arco corresponde ao seu custo (C_{ij}):

1. Determine o fluxo atual da rede entre os nós 1 e 6. Justifique.

Fluxo atual = fluxo que sai do nó S = fluxo que chega ao nó T

Como S = 1, fluxo que sai do nó 1 = $x_{12} + x_{13} + x_{14} = 5 + 3 + 4 = 12$

2. Determine o fluxo que atualmente sai do nó 2. Determine o fluxo que chega ao nó 3. Justifique.

Fluxo que sai do nó 2 = $x_{23} + x_{25} + x_{26} = 2 + 2 + 1 = 5$

Fluxo que chega ao nó 3 = $x_{13} + x_{23} + x_{43} = 3 + 2 + 1 = 6$

3. Determine o **fluxo máximo** que pode ser enviado do nó 1 para o nó 6, aplicando o algoritmo de **Ford-Fulkerson**. Simule este algoritmo e apresente os dados da simulação.

Apresente os dados da simulação, em especial: indicação dos **nós rotulados** e cálculo dos respectivos **rótulos**, indicação dos **nós rotulados e varridos**, evolução dos valores de **j** e de **k**.

	1	2	3	4	5	6
R(k)	[1+, ∞]	[1+, 4]	[5-, 4]	[1+, 3]	[2+, 4]	[3+, 2]

Nós **rotulados** (e não varridos) ← 1, 2, 4, 5, 3, 6

Nós **rotulados e varridos** ← 1, 2, 4, 5, 3

Passo 1:

R1 ← [1+, ∞]

Passo 2:

j ← 1 [1 rotulado e não varrido]

k ← 2, 3, 4 (arcos de 1 para k)

2 --> $x_{12} < b_{12} \Leftrightarrow 5 < 9$ SIM, logo $R(2) = [1+, \min\{\infty, 9-5\}] = [1+, 4]$

3 --> $x_{13} < b_{13} \Leftrightarrow 3 < 3$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 3

4 --> $x_{14} < b_{14} \Leftrightarrow 4 < 7$ SIM, logo $R(4) = [1+, \min\{\infty, 7-4\}] = [1+, 3]$

j ← 2 [2 rotulado e não varrido] (podia ser o nó 4)

k ← 3, 5, 6 (arcos de 2 para k)

3 --> $x_{23} < b_{23} \Leftrightarrow 2 < 2$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 3

5 --> $x_{25} < b_{25} \Leftrightarrow 2 < 6$ SIM, logo $R(5) = [2+, \min\{4, 6-2\}] = [2+, 4]$

6 --> $x_{26} < b_{26} \Leftrightarrow 1 < 1$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 6

k ← 1 (arcos de k para 2)

1 --> nó 1 já rotulado

j ← 4 [4 rotulado e não varrido] (podia ser o nó 5)

k ← 3, 6 (arcos de 4 para k)

3 --> $x_{43} < b_{43} \Leftrightarrow 1 < 1$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 3

6 --> $x_{46} < b_{46} \Leftrightarrow 3 < 3$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 6

k ← 1 (arcos de k para 4)

1 --> nó 1 já rotulado

j ← 5 [5 rotulado e não varrido]

k ← 6 (arcos de 5 para k)

6 --> $x_{56} < b_{56} \Leftrightarrow 6 < 6$ NÃO, logo não é possível rotular o nó 6

$k \leftarrow 2, 3$ (arcos de k para 5)

2 --> nó 2 já rotulado

3 --> $x_{35} > 0 \Leftrightarrow 4 > 0$ SIM, logo $R(3) = [5-, \min\{4, 4\}] = [5-, 4]$

$j \leftarrow 3$ [3 rotulado e não varrido]

$k \leftarrow 5, 6$ (arcos de 3 para k)

5 --> nó 5 já rotulado

6 --> $x_{36} < b_{36} \Leftrightarrow 2 < 4$ SIM, logo $R(6) = [3+, \min\{4, 4-2\}] = [3+, 2]$

$k \leftarrow 1, 2, 4$ (arcos de k para 5)

1 --> nó 1 já rotulado

2 --> nó 2 já rotulado

4 --> nó 4 já rotulado

Como o nó $T = 6$ já está rotulado, foi encontrado um c.a.f.; logo, passar ao Passo 3.

Passo 3:

$R(T=6) = [3+, 2] \Rightarrow k = 3$ e $Q(6) = 2$

$x_{36} = x_{36} + Q(6) = 2 + 2 = 4$

$k=3 \neq S=1$ SIM

$R(3) = [5-, 4] \Rightarrow x_{35} = x_{35} - Q(6) = 4 - 2 = 2$

$k = 5$

$k=5 \neq S=1$ SIM

$R(5) = [2+, 4] \Rightarrow x_{25} = x_{25} + Q(6) = 2 + 2 = 4$

$k = 2$

$k=2 \neq S=1$ SIM

$R(2) = [1+, 4] \Rightarrow x_{12} = x_{12} + Q(6) = 5 + 2 = 7$

$k = 1$

$k=1 \neq S=1$ NÃO $\Rightarrow$ Atualização da rede terminado

Nova iteração do algoritmo de Ford-Fulkerson, aplicado à rede atualizada.

	1	2	3	4	5	6
R(k)	[1+, ∞]	[1+, 2]	[5-, 2]	[1+, 3]	[2+, 2]	

Nós **rotulados** (e não varridos) $\leftarrow 1, 2, 4, 5, 3$

Nós **rotulados e varridos** $\leftarrow 1, 2, 4, 5, 3$

Passo 1:

$$R_1 \leftarrow [1+, \infty]$$

Passo 2:

$j \leftarrow 1$ [1 rotulado e não varrido]

$k \leftarrow 2, 3, 4$ (arcos de 1 para k)

$$2 \rightarrow x_{12} < b_{12} \Leftrightarrow 7 < 9 \text{ SIM, logo } R(2) = [1+, \min\{\infty, 9-7\}] = [1+, 2]$$

$$3 \rightarrow x_{13} < b_{13} \Leftrightarrow 3 < 3 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 3}$$

$$4 \rightarrow x_{14} < b_{14} \Leftrightarrow 4 < 7 \text{ SIM, logo } R(4) = [1+, \min\{\infty, 7-4\}] = [1+, 3]$$

$j \leftarrow 2$ [2 rotulado e não varrido] (podia ser o n\u00f3 4)

$k \leftarrow 3, 5, 6$ (arcos de 2 para k)

$$3 \rightarrow x_{23} < b_{23} \Leftrightarrow 2 < 2 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 3}$$

$$5 \rightarrow x_{25} < b_{25} \Leftrightarrow 4 < 6 \text{ SIM, logo } R(5) = [2+, \min\{4, 6-4\}] = [2+, 2]$$

$$6 \rightarrow x_{26} < b_{26} \Leftrightarrow 1 < 1 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 36}$$

$k \leftarrow 1$ (arcos de k para 2)

1 $\rightarrow$ n\u00f3 1 j\u00e1 rotulado

$j \leftarrow 4$ [4 rotulado e não varrido] (podia ser o n\u00f3 5)

$k \leftarrow 3, 6$ (arcos de 4 para k)

$$3 \rightarrow x_{43} < b_{43} \Leftrightarrow 1 < 1 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 3}$$

$$6 \rightarrow x_{46} < b_{46} \Leftrightarrow 3 < 3 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 6}$$

$k \leftarrow 1$ (arcos de k para 4)

1 $\rightarrow$ n\u00f3 1 j\u00e1 rotulado

$j \leftarrow 5$ [5 rotulado e não varrido]

$k \leftarrow 6$ (arcos de 5 para k)

$$6 \rightarrow x_{56} < b_{56} \Leftrightarrow 6 < 6 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 6}$$

$k \leftarrow 2, 3$ (arcos de k para 5)

2 $\rightarrow$ n\u00f3 2 j\u00e1 rotulado

$$3 \rightarrow x_{35} > 0 \Leftrightarrow 2 > 0 \text{ SIM, logo } R(3) = [5-, \min\{2, 2\}] = [5-, 2]$$

$j \leftarrow 3$ [3 rotulado e não varrido]

$k \leftarrow 5, 6$ (arcos de 3 para k)

5 $\rightarrow$ n\u00f3 5 j\u00e1 rotulado

$$6 \rightarrow x_{36} < b_{36} \Leftrightarrow 4 < 4 \text{ N\AA O, logo n\AA o \u00e9 poss\u00edvel rotular o n\u00f3 6}$$

$k \leftarrow 1, 2, 4$ (arcos de k para 3)

1 $\rightarrow$ n\u00f3 1 j\u00e1 rotulado

2 $\rightarrow$ n\u00f3 2 j\u00e1 rotulado

4 $\rightarrow$ n\u00f3 4 j\u00e1 rotulado

Como o n\u00f3 $T = 6$ **n\u00e3o est\u00e1 rotulado e n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel rotular** (todos os n\u00f3s rotulados est\u00e3o varridos), ent\u00e3o **n\u00e3o existe c.a.f.**; logo, o fluxo atual \u00e9 m\u00e1ximo $\Rightarrow$ PARAR

Fluxo m\u00e1ximo = fluxo que sai do n\u00f3 S = fluxo que chega ao n\u00f3 T

Como S = 1, fluxo que sai do n\u00f3 1 = $x_{12} + x_{13} + x_{14} = 7 + 3 + 4 = 14$