

Comparação de Strings

1 - Valores constantes do tipo String têm a mesma referência.

`"XPTO" == "XPTO"` → expressão com valor true

2 – Strings construídas em tempo de compilação são tratadas como valores constantes do tipo String.

```
String s1 = "XPTO";
```

```
String s2 = "XPTO"
```

`s1 == s2` → expressão com valor true

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

3 – Strings construídas em tempo de execução têm referências distintas:

```
String s1 = new String( "XPTO");
```

```
String s2 = new String ("XPTO");
```

`s1 == s2` → false

mas

`s1.equals(s2)` → true

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Ex.lo 1

```
public class Exemplo {  
  
    static String s0;  
  
    public static void setS0 (String s){  
  
        s0 = s;  
  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

// ainda na classe exemplo.

```
public static void main (String [] args) {
```

```
    String s = “XPTO”;
```

```
    setS0 (s);
```

```
    System.out.println ( s + “ “ + s0);
```

```
    System.out.println ( s == s0);
```

```
    s = “XX”;           //é criada uma nova instância da String s;
```

```
    System.out.println ( s + “ “ + s0)
```

```
    }
```

```
} // fim da classe exemplo
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Output:

XPTO XPTO

true

XX XPTO

E se no método **setS0**

substituírmos

s0 = s

por

s0= new String (s);

O que acontece?

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

`s == s0` `???`

`s.equals(s0)` `????`

Exercício: testar exemplo anterior

Qual o output do seguinte programa:

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

```
public static void main(String[] args) {  
    String s1 = new String ("XPTO");  
    String s2 = "XPTO";  
    System.out.println ( s1 == s2);  
    System.out.println ( s1.equals(s2) );  
  
    String s3 = "XPTO";  
    System.out.println ( s2 == s3);  
    System.out.println ( s2.equals(s3) );  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

false

true

true

true

Regra:

- comparar Strings sempre com o método equals definido na classe String.

Listas Dinâmicas

A principal limitação dos arrays resulta do seu carácter estático.

É necessário estabelecer a dimensão do array aquando da sua definição e não é possível exceder este limite máximo.

A classe `ArrayList` disponível no pacote `java.util` distingue-se dos arrays pelas seguintes características:

Listas Dinâmicas

- Uma ArrayList pode crescer ou decrescer de tamanho;
- Uma ArrayList armazena objectos (os tipos primitivos são “embrulhados” em objectos... Lembram-se das classes Integer, Double,...?).
- Uma ArrayList pode conter objectos de diferentes tipos.

Listas Dinâmicas

Em conclusão, a classe `ArrayList` implementa uma abstracção de dados que representa uma estrutura linear indexada a partir do índice 0 (deste ponto de vista, análoga ao array) sem limite de dimensão.

Alguns métodos da classe `ArrayList`:

Java.util.ArrayList

ArrayList() // construtor vazio, dimensão inicial zero.

boolean **add**(Object element)

// adiciona o elemento especificado ao final da lista

void **add**(int index, Object obj)

//insere o elemento especificado na posição index

Object **remove**(int index)//remove o elemento da posição index

boolean **remove**(Object o)

//remove a primeira ocorrência do objecto dado como parâmetro

Java.util.ArrayList

Object **set** (int position, Object obj)

// substitui o elemento da posição index pelo elemento dado

Object **get** (int position)//devolve o elemento da posição index

void **clear**() // remove todos os elementos da lista

Object **clone**() // devolve uma cópia da lista

boolean **contains**(Object element)

// devolve true se a lista contém o elemento especificado

Java.util.ArrayList

boolean equals (Object obj)

// permite comparar duas listas

int indexOf(Object element)

// procura o índice da 1ª ocorrência de elemento

boolean isEmpty() // verifica se a lista não tem componentes

int size() // devolve a dimensão actual

String toString ()

Exemplo

```
import java.util.ArrayList;

public class Teste{
public static void main (String [] args) {

ArrayList lista = new ArrayList();
lista.add( "Maria");
lista.add ("João");
String s = (String) lista.get(0);
System.out.println (lista.toString() + " , " + s);
}
```

Output?

Output?

[Maria, João] , Maria

A ArrayList pode conter objectos de qualquer tipo, não havendo verificação de tipos. A partir da versão 5 do Java, a verificação de tipos pode ser feita durante a compilação, usando **tipos genéricos**:

Um tipo genérico é um tipo referenciado que usa na sua definição um ou mais tipos de dados como parâmetros.

Tipos genéricos

Seja o tipo `ArrayList <E>` em que **E** pode ser qualquer classe (ou interface!!)

A instanciação de um tipo genérico para um valor concreto de **E**, dá origem a um tipo parametrizado.

Exemplos:

`ArrayList <String> lista1; // lista de objetos do tipo String`

`ArrayList<Aluno> lista2 // lista de objetos do tipo Aluno`

Tipos genéricos

Por exemplo, o código :

```
ArrayList <String> lista1;  
lista1 = new ArrayList <String> ();  
lista1.add ("Joana");  
lista1.add ("Manuel");  
  
String ss = lista1.get(0);  
System.out.println (lista1.toString() + " , " + ss);
```

Usa o tipo Parametrizado `ArrayList <String>`, com verificação estática de tipos (isto é, verificação de tipos em tempo de compilação).

Tipos genéricos

Percorrer uma ArrayList:

```
ArrayList <String> lista1;  
lista1 = new ArrayList <String> ();  
lista1.add ("Joana");  
lista1.add ("Manuel");  
...  
  
for (int i = 0; i < lista1.size(); i++) {  
  
    System.out.println ( lista1.get(i) );  
  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercício:

Construa a classe Pessoa. Uma pessoa tem um nome, um número de identificação fiscal e um conjunto de contactos (objeto do tipo ArrayList de objetos do tipo Telefone (ver T04, página 13)).

- Defina um construtor que receba o nome como parâmetro;
- Defina os getters;
- Defina os setters;
- Defina o método toString;
- **Defina um método que consulte o número do telefone móvel da pessoa;**

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Recordando:

```
public class Telefone {  
    private String tipo; // Casa | Emprego | Móvel | ...  
    private int numero;  
  
    public Telefone (){ ...}  
    public Telefone (String tipo, int numero){ ...}  
    public String getTipo (){ ...}  
    public int getNumero (){ ...}  
    public void setTipo (String tipo){ ... }  
    public void setNumero (int numero){ ...}  
    public String toString (){  
        String s = "Tipo: " + tipo + " Número: " + numero;  
        return s;  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private long NIF;  
    private ArrayList<Telefone> contactos;  
  
    public Pessoa(String nome) {  
        this.nome = nome;  
        NIF = 0;  
        contactos = new ArrayList<Telefone>(); instanciar contactos  
    }  
    public String toString() {  
        String s = "Nome: " + nome + " Nif: " + NIF + " Contactos: " +  
                contactos; //???  
        return s;  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

```
import java.util.ArrayList;

public class T04a {

public static void main(String[] args) {
    Pessoa p;
    p = new Pessoa ("António Costa");
    System.out.println(p.toString());
}
```

Output:

Nome: António Costa Nif: 0 Contactos: []

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Voltando à classe Pessoa:

```
public String getNome() { return nome; }  
public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }  
public long getNIF() { return NIF; }  
public void setNIF(long NIF) { this.NIF = NIF; }
```

```
public ArrayList<Telefone> getContactos() {  
    return contactos;  
}
```

```
public void setContactos(ArrayList<Telefone> contactos) {  
    this.contactos = contactos;  
}
```


Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Voltando à classe Teste:

...

```
Telefone t1 = new Telefone ("Móvel", 96123456);
Telefone t2 = new Telefone ("Casa" , 275123456);
//ArrayList<Telefone> contact = new ArrayList<Telefone>();
// Podemos simplificar,
ArrayList<Telefone> contact = new ArrayList<>();
contact.add(t1);
contact.add(t2);

p.setContactos(contact);
System.out.println(p);
```

//Output:

Nome: António Costa Nif: 0 Contactos: [Tipo: Móvel Número: 96123456, Tipo: Casa Número: 275123456]

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Voltando à classe Teste:

...

E, se fizermos

```
t1.setTipo("XXXXXXXX");  
t1.setNumero(222222222);  
System.out.println(p);
```

O que acontece com a Pessoa p?

```
System.out.println(p);
```

Nome: António Costa Nif: 0 Contactos: [Tipo: **XXXXXXXX
Número: 222222222, Tipo: Casa Número: 275123456]**

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Voltando à classe Teste:

...

Se queremos reusar a variável t1, podemos evitar alterar o telefone da Pessoa, se voltarmos a instanciar o telefone t1 com os novos valores:

```
t1 = new Telefone("XXXXXXXX", 222222222);  
System.out.println(p);
```

Nome: António Costa Nif: 0 Contactos: [Tipo: Móvel Número: 96123456, Tipo: Casa Número: 275123456]

A pessoa p não será alterada.

Exercício: Após estudarmos o método clone, tente redefinir o método setContactos da classe Pessoa !!

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercício:

Defina um método que consulte o número do telefone móvel da pessoa;

```
public int numeroTlm (){  
    int n = 0;  
    for (int i = 0; i < contactos.size(); i++) {  
        if (contactos.get(i).getTipo().equals("Móvel"))  
            return contactos.get(i).getNumero();  
    }  
    return n;  
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercício:

- **Para a classe de Teste, construa um método de classe (public static) que dada uma ArrayList de objetos do tipo Pessoa devolva o número de pessoas que têm telemóvel.**



Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

```
public class Teste{
...
public static int pessoasTelemovel ( ArrayList<Pessoa> pessoas){
    Pessoa p;
    int tlm = 0;
    for (int i = 0; i < pessoas.size(); i++) {
        p = pessoas.get(i);
        ArrayList<Telefone> contactos;
        contactos = p.getContactos();
        for (j = 0; j< contactos.size(); j++) {
            if ( contactos.get(j).getTipo().equals ("Móvel") )
                tlm ++;
        }
    }
    return tlm;
}
... main ...
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercícios (1ª Frequência 2017/18, parte prática)

1- Uma Pergunta de um teste pode ser representada por um identificador único (atributo **numero**), um **texto** com o conteúdo da pergunta, e um **valor** entre 0 e 20 correspondente à cotação da pergunta. A listagem abaixo apresenta o cabeçalho da classe Pergunta e a declaração dos seus atributos. Pretende-se que o número das perguntas seja gerado de forma automática usando o atributo **ultimo** para armazenar o último número de pergunta gerado.

```
public class Pergunta {  
    private static int ultimo =0;  
    private int numero;  
    private String texto;  
    private double valor;
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercícios (1^a Frequência 2017/18, parte prática)

- a)** Para a classe Pergunta defina o construtor sem parâmetros.
- b)** Para cada atributo da classe Pergunta defina os getters e os setters.
- c)** Para a classe Pergunta defina o método toString.

Exercícios (1^a Frequência 2017/18, parte prática)

2 – Uma frequência pode ser representada pelo nome da respectiva **disciplina**, por uma lista de perguntas (atributo do tipo array de objectos do tipo Pergunta) e ainda um atributo com a **data** da frequência (atributo do tipo LocalDate (pode consultar a API da classe LocalDate no final do teste)). Supondo a declaração abaixo,

```
import java.time.LocalDate;
```

```
public class Frequencia {  
    private String disciplina;  
    private LocalDate data;  
    private Pergunta [] perguntas;
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercícios (1ª Frequência 2017/18, parte prática)

- a)** Defina um construtor que receba como parâmetros o nome da disciplina e o número de perguntas do teste. Deve inicializar o atributo `data` com o valor da data do sistema operativo.
- b)** Defina o `get` e o `set` do atributo `perguntas`. Para o resto do teste, supomos que os restantes getters e setters estão definidos.
- c)** Defina o método `“to String”` para a classe `Frequencia`.
- d)** Para a classe `Frequencia` defina um método, **`totalCot`**, que calcule a soma das cotações de todas as perguntas do teste.

Classe LocalDate:

Nota: a classe `LocalDate` é imutável, não possui um construtor público. Para criar um objeto do tipo `LocalDate` pode usar entre outros os métodos **now** e **of** descritos abaixo.

```
public static LocalDate now()
```

- devolve a data actual do sistema operativo da sua máquina, no formato: `aaaa-mm-dd`;

```
public static LocalDate of (int aaa, int mm, int dd)
```

permite criar um novo objeto do tipo `LocalDate` com o valor `aaa-mm-dd`;

Métodos de instância:

```
public String toString()
```

- devolve uma `String` com a data no formato `aaaa-mm-dd`. ...

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

e) Para o programa abaixo, desenhe **as variáveis que existem**, indique o seu **valor** e o **output** do programa:

```
public static void main(String[] args) {  
    Pergunta p1, p2;  
    p1 = new Pergunta();  
    p1.setTexto("O que é uma variável de instância");  
    p2 = p1;  
    p2.setTexto("O que é um construtor");  
    p2.setValor(6.0);  
    Pergunta p3 = new Pergunta();  
    p3.setTexto("O que é um modificador de acesso");  
    p3.setValor(8.0);  
    Pergunta [] pp = new Pergunta[3];  
    pp[0] = p1;  pp[1] = p2;  pp[2] = p3;  
    LocalDate dataFreq = UJI, Departamento de InformáticaLocalDate.of(2017, 12, 15);
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

e) Para o programa abaixo, desenhe **as variáveis que existem**, indique o seu **valor** e o **output** do programa:

```
public static void main(String[] args) {  
    ...  
    Frequencia f = new Frequencia ("POO", 3);  
    f.setPerguntas(pp);  
    f.setData(dataFreq);  
    System.out.println(f);  
    System.out.println(f.totalCot());  
}
```

Resolução:

1- a)

```
public class Pergunta {  
    private static int ultimo =0;  
    private int numero;  
    private String texto;  
    private double valor;
```

```
public Pergunta (){  
    ultimo++;  
    numero = ultimo;  
    texto = "";  
}
```

Resolução:

1- b)

b)

```
public static int getUltimo() {  
    return ultimo;  
}
```

```
public static void setUltimo (int ultima) {  
    Pergunta.ultimo = ultimo;  
}
```

```
public int getNumero() { return numero; }
```

```
public void setNumero(int numero) { this.numero = numero; }
```

Resolução:

1- b) ...

```
public String getTexto() { return texto; }
```

```
public void setTexto(String texto) { this.texto = texto; }
```

```
public double getValor() { return valor; }
```

```
public void setValor(double valor) { this.valor = valor; }
```

```
public String toString() {  
    return "Pergunta{" + "numero=" + numero + ", texto=" + texto + ",  
                                valor=" + valor + '}';  
}
```

```
} // fim da classe
```


Resolução:

2- a)

```
public class Frequencia {
    private String uc;
    private LocalDate data;
    private Pergunta [] perguntas;

    public Frequencia (String uc, int dim){
        this.uc = uc;
        data = LocalDate.now();
        perguntas = new Pergunta[dim];
        for (int i = 0; i < perguntas.length; i++) {
            perguntas[i] = new Pergunta();
        }
    }
}
```

Resolução:

2- b)

```
public String getUc() { return uc; }
```

```
public void setUc(String uc) { this.uc = uc; }
```

```
public LocalDate getData() { return data; }
```

```
public void setData(LocalDate data) {  
    this.data = data;}  
}
```

```
public Pergunta[] getPerguntas() { return perguntas; }
```

Resolução:

2- b)

```
public void setPerguntas(Pergunta[] perguntas) {  
    for (int i = 0; i < perguntas.length; i++) {  
        this.perguntas[i].setNumero ( perguntas[i].getNumero() );  
        this.perguntas[i].setTexto ( perguntas[i].getTexto() );  
        this.perguntas[i].setValor ( perguntas[i].getValor() );  
    }  
}
```

Resolução:

2- c)

```
public String toString() {  
    String s= "Frequencia:" + "uc=" + uc + ", data=" + data + ",  
            perguntas=" ;  
    for (int i = 0; i < perguntas.length; i++) {  
        s = s + "," + perguntas[i];  
    }  
    return s;  
}
```

Resolução:

2- d)

```
public double totalCot (){
    double total = 0;

    for (int i = 0; i < perguntas.length; i++) {
        total= total + perguntas[i].getValor();
    }

    return total;
}
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exercício (extra teste):

Resolva agora o exercício 2, mas supondo que a lista de perguntas da classe Frequencia é uma ArrayList de objetos do tipo Pergunta em vez de um array.